

AZ 1301-CPR-1519 sz. cementre vonatkozó NYILATKOZAT A TERMÉK PARAMÉTEREIRŐL AZ EURÓPAI TANÁCS 305/2011/EU és 574/2014 -es RENDELETE SZERINT

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **1301 – CPR – 1519 – 4/20/323 S 01 EN 197-1 CEM II/B-M (S-L) 42,5 N kompozit - portlandcement**
- Típus, gyártási tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **CEM II/B-M(S-L) 42,5 N EN 197- 1:2011 kompozit – portlandcement**
- Az építési termék a gyártó által meghatározott rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Betonok, (injektáló) habarcsok, ragasztók és egyéb építési keverékek készítése**
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Považská cementáreň a. s., 018 63 Ladce, ul.J.Kráľa, Szlovák Köztársaság**
- Annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Ing. Ľubomír Ježo, PhD, 018 63 Ladce, ul.J.Kráľa, Szlovák Köztársaság**
- Az építési termék paraméterei állandóságának értékelésére vagy ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **1+ RENDSZER**
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termék paramétereire vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **EN 197-1: 2011**
A Technický skúšobný ústav stavebný n.o., Pozsony, ul. Studená 3, Szlovák Köztársaság, száma: 1301, a rendszeres 2 havonkénti felügyeleti ellenőrző vizsgálatok rendszerén belül kiadta az 1301-CPR-1519 -as A PARAMÉTEREK ÁLLANDÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ TANÚSÍTVÁNYT
- A nyilatkozat szerinti paraméterek és összetétel: Portlandcement klinker, nagyolvasztósalak, mészkő és kötőanyag. Veszélyes anyagok kibocsátása – lásd a **biztonsági adatlapot**






1301



Alapvető tulajdonságok	Paraméterek	Harmonizált műszaki előírások
KEZDETI SZILÁRDSÁG 2 nap	MIN. 10 MPa	EN 197-1
NORMALIZÁLT SZILÁRDSÁG, 28n.	42,5 MPa - 62,5 MPa	EN 197-1
KLORID TARTALOM	MAX. 0,1%	EN 197-1
KÖTÉS KEZDETE	MIN. 60 perc.	EN 197-1
SZULFÁT TARTALOM	MAX. 3,5%	EN 197-1
TÉRFOGATÁLLANDÓSÁG	MAX. 10 mm	EN 197-1

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék paraméterei megfelelnek a 8. pontban feltüntetett paramétereknek.
Ez a termék paramétereire vonatkozó nyilatkozat a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiállításra.

Kidolgozta: Ing. Ježo Ľubomír, PhD. Minőségmenedzser Dátum: Ladce, 2020. 04. 02. Aláírás: 	Ellenőrzte: Ing. Martauz Pavel Stratégiai és Minőség Igazgató Dátum: Ladce, 2020/04. 02. Aláírás: 	Jóváhagyta: Mgr. Hort Peter Kereskedelmi Igazgató Dátum: Ladce, 2020. 04. 02. Aláírás: 
--	--	---

Tel.:	Fax:	Banki kapcsolatot:	Közösségi adószám:	Internet/mail:	Bejegyzés:
+421/42/4603 376	+421/42/4603 386	VÚB Pov. Bystrica 408-372/0200	SK 2020437232	www.pcla.sk pcla@pcla.sk	Trenčín-i Járási Bíróság Betétsz.:248/R, Sa